

TenCate Accorder® Information



TenCate Accorder®

FR

La solution de stabilisation des sols dans les espaces publics ou résidentiels.

- › Permet de constituer un sol filtrant et drainant
- › Structure flexible qui permet d'épouser les courbes
- › Haute résistance et durabilité
- › Finis le ruissellement, les flaques, les ornières...
- › Chemins d'accès, patios, parkings, entrées de garages, aires de stationnement, parcs et jardins, chemins de golf, allées de camping, route à faible trafic ...
- › TenCate Accorder® assure la circulation immédiate de tous les véhicules.

Tous les types de matériaux de remplissage peuvent être utilisés : sable, gravier, granulats, billes d'argile expansée, etc.

Largeur du panneau environ 4,40 m pour une surface de 90 à 100 m² en fonction de l'étirement lors de la pose.

Retrouver la notice d'installation sur www.tencatemaisonetjardin.com

EN

The solution for soil stabilization in public or residential areas.

- › For the build-up of well-draining soil structures
- › Flexible structure
- › High resistance and durability
- › No more water runoff, puddles or ruts.
- › Driveways, patios, parking lots, garage entrances, car parks, parks and gardens, golf courses, driveways and low-traffic roads...
- › TenCate Accorder® can be immediately trafficked.

All types of filling materials can be used: sand, gravel, aggregates, expanded clay balls, etc...

Width of the panel about 4.40 m for a surface area of 90 to 100 m² in function of stretching during the break.

Please find the installation manual on www.tencatemaisonetjardin.com

GER

Die Lösung für die Bodenstabilisierung in öffentlichen Bereichen oder Wohngebieten.

- › Für den Aufbau von gut entwässernden Bodenstrukturen
- › Flexible Struktur
- › Hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit
- › Kein Wasserabfluss, keine Pfützen oder Spurrillen mehr.
- › Einfahrten, Innenhöfe, Parkplätze, Garageneinfahrten, Parkplätze, Parks und Gärten, Golfplätze, Einfahrten und verkehrsarme Straßen...
- › TenCate Accorder® ist sofort befahrbar.

Alle Arten von Füllmaterialien können verwendet werden: Sand, Kies, Zuschlagstoffe, Blähtonkugeln usw.

Breite der Platte ca. 4,40 m, für eine Fläche von 90 bis 100 m² unter Funktion der Reißfestigkeit.

Das Installationshandbuch finden Sie auf www.tencatemaisonetjardin.com



TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE S.A.S.

9, rue Marcel Paul - B.P. 40080 - 95873 Bezons, France
Tel +33 (0)1 34 23 53 63, Fax +33 (0)1 34 23 53 98
service.fr@tencategeo.com, www.tencategeo.eu

Pictures © shutterstock /
TenCate | 11.2020 | FR